


执行标准：JIS G3192-2008《热轧型钢的尺寸、形状、重量及允许偏差》、执行标准JIS G3192-2014《热轧型钢的尺寸、形状、重量及允许偏差》

可提供产品定尺长度6米-24米，其他长度或厚度请垂询本公司。

钢种等级：A、B、D、A32、A36、A40、D32、D36、D40、Q235qC、Q345qD、Q235B、Q345B、Q420B、Q460B、SS400、SS540

日标系列：

尺寸(mm)			截面积(cm ²)	单位重量(kg/m)
A×B	t	r1		
100×75	7	10	11.87	9.32
	10	10	16.50	13.00
125×75	7	10	13.62	10.70
	10	10	19.00	14.90
150×90	9	12	20.94	16.40
	12	12	27.36	21.50
150×100	9	12	21.84	17.10
	12	12	28.56	22.40
	15	12	35.25	27.70



执行标准：GB/T706-2008《热轧型钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、GB/T700-2006《碳素结构钢》

可提供产品定尺长度6米-24米，其他长度或厚度请垂询本公司。

钢种等级：Q235B、Q345B、Q420B、Q460B、SS400、SS540、A、B、D、E、AH32、AH36、AH40、DH32、DH36、DH40、EH32、EH36、Q345qC、Q345qD

国标系列：

型号	截面尺寸				截面积(kg/m)	理论重量
	mm					
	B	b	d	r	cm ²	kg/m
50.8/25.4	50.8	25.4	4.8	5	/	2.709
			6.35		/	3.494
50.8/38.1	50.8	38.1	6.4	5	5.29	4.156
10/6.3	100	63	6	10	9.617	7.550
			7		11.111	8.772
			8		12.534	9.878
			10		15.467	12.142
12.5/8	125	80	7	11	14.096	11.066
			8		15.989	12.551
			10		19.721	15.474
			12		23.351	18.330
14/9	140	90	8	12	18.038	14.160
			10		22.261	17.475
			12		26.400	20.724
			14		30.456	23.908
15/9	150	90	8	12	18.839	14.788
			10		23.261	18.260
			12		27.600	21.666
			14		31.856	25.007
			15		33.952	26.652
			16		36.027	28.281
16/10	160	100	10	13	25.315	19.872
			12		30.054	23.592
			14		34.709	27.247
			16		29.281	30.835
18/11	180	110	10	14	28.373	22.273
			12		33.712	26.440
			14		38.967	30.589
			16		44.139	34.649
20/12.5	200	125	12	14	37.912	29.761
			14		43.687	34.436
			16		49.739	39.045
			18		55.526	43.588